

Projecteurs 3 LED
3 LEDs Fountain lights


- ✓ PRL103101
- ✓ PRL103301
- ✓ PRL103451

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

Effets colorés fascinants grâce aux modules LED de changement de couleur.

Projecteur de fontaine INOX 316L de petite dimension avec pied de fixation permettant l'orientation sur 90°.

Le projecteur est muni d'un module 3 LED avec 3x1 POW-LED Luxeon™ de puissance 1W de couleur rouge, verte et bleue.

Le projecteur est livré avec 3m de câble (6x0,5 mm²).

Ce projecteur à LED ne nécessite aucune maintenance.

Homologué CE.

Fascinating colour effects created with the colour change modules. Fountain lights out of 316L stainless steel with a 90° adjustable foot plate angle.

Luxeon™ 3 POW-LED 1W lighting - Colour: Red, Green and Blue.

Supplied with the respecting lighting element and 3m length of connected up silicon cable (6x0.5mm²).

Maintenance free.

CE certified.

| | PRL103101 | CE | PRL103301 | CE | PRL103451 | CE |
|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Source - Lamps | POW-LED RGB | | POW-LED RGB | | POW-LED RGB | |
| Culot - Socket | 3x1W LED | | 3x1W LED | | 3x1W LED | |
| Angle de radiation Radiation angle | 10° | | 30° | | 45° | |
| Degré de protection Degree of protection | IP 68 | | IP 68 | | IP68 | |

Accessoires
Accessories

Ces projecteurs LED peuvent être utilisés avec les blocs d'alimentation suivants :

RGB12 : Commande RVB 350mA pour 12x1W POW-LED avec bloc d'alimentation.

RGB3601 : Commande RVB 350mA pour 36x1W POW-LED avec bloc d'alimentation, 40VA.

RGB3602 : Télécommande seulement pour RGB3601.

These LED light can be mounted with following RGB power controller :

***RGB12** : 350mA RGB controller for 12x1W Power LEDs with power adaptor.*

***RGB3601** : 350mA RGB controller for 36x1W Power LEDs with power adaptor, 40VA.*

***RGB3602** : Radio remote Control only for RGB3601.*

Schémas techniques
Technical drawings
