

Projecteurs 12 LED
12 LEDs Fountain lights


- ✓ PRL112101
- ✓ PRL112301
- ✓ PRL112451

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

Effets colorés fascinants grâce aux modules LED de changement de couleur.

Projecteur de fontaine INOX 304L de petite dimension avec pied de fixation permettant l'orientation sur 90°.

Le projecteur est muni d'un module 12 LED avec 3x4 POW-LED Luxeon™ de puissance 1W de couleur rouges, vertes et bleues.

Ce projecteur LED ne nécessite aucune maintenance. Le projecteur est livré avec 3 m de câble 8x0,5mm².

Homologué CE.

Fascinating colour effects created with the colour change modules.

Fountain lights out of 304L stainless steel with 90° fastening bracket.

Luxeon™ 12 POW-LED 1W lighting – Colour: 4 Red, 4 Green and 4 Blue. Maintenance free. The spotlight is supplied with a connected up 3 m long special underwater power flex (8x0.5mm²).

CE certified.

	PRL112101	CE	PRL112301	CE	PRL112451	CE
Source - Lamps	POW-LED RGB		POW-LED RGB		POW-LED RGB	
Culot - Socket	12x1W LED		12x1W LED		12x1W LED	
Angle de radiation Radiation angle	10°		30°		45°	
Degré de protection Degree of protection	IP 68		IP 68		IP 68	

Accessoires

Accessories

Ces projecteurs LED peuvent être utilisés avec les blocs d'alimentation suivants :

RGB12 : Commande RVB 350mA pour 12x1W POW-LED avec bloc d'alimentation.

RGB3601 : Commande RVB 350mA pour 36x1W POW-LED avec bloc d'alimentation, 40VA.

RGB3602 : Télécommande seulement pour RGB3601.

These LED light can be mounted with following RGB power controller :

RGB12 : 350mA RGB controller for 12x1W Power LEDs with power adaptor.

RGB3601 : 350mA RGB controller for 36x1W Power LEDs with power adaptor, 40VA.

RGB3602 : Radio remote Control only for RGB3601.

Option

Option

Double presse-étoupe pour passage de câbles en coupure (à spécifier à la commande).

Please order the doublyscrewed cable gland for ring mounting separately.

Schémas techniques

Technical schemas

