

Canne de remplissage CAR
CAR fresh water inlet



- ✓ CAR 1050
- ✓ CAR 10100
- ✓ CAR 1550
- ✓ CAR 15100

Caractéristiques techniques

Technical characteristic

Les cannes de remplissage sont scellées au fond du bassin et raccordées au réseau d'eau froide pour le renouvellement ou l'appoint d'eau.

The fresh water inlets are sealed in the basin bottom and connected to the cold water mains for replacing the water or topping-up.

Une patine d'étanchéité facilite le scellement et garantit une parfaite étanchéité du bassin.

A sealing plate facilitates sealing and ensures perfect waterproofing of the basin.

La hauteur de la canne peut être ajustée en fonction du niveau d'eau dans le bassin en coupant le tube en inox.

The height of the inlet may be adjusted according to the water level in the basin by cutting the stainless steel tube.

	CAR 1050	CAR 10100	CAR 1550	CAR 15100
Raccord - Connection	1" F	1" F	1" 1/2 F	1" 1/2 F
Hauteur d'eau max. Max. water height	500	1000	500	1000
Matériaux - Materials	Inox/Bronze - Stainless steel / bronze	Inox/Bronze - Stainless steel / bronze	Inox/Bronze - Stainless steel / bronze	Inox/Bronze - Stainless steel / bronze
Poids - Weight	2.81 kg	3.61 kg	3.22 kg	4.38 kg

Schémas techniques

Technical schemas

